# ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ L-105



## Применение:

Перемычка предназначена для соединения аккумуляторных батарей, используется в источниках бесперебойного питания, аккумуляторных блоках.

## Основные характеристики:

- Номинальное напряжение - 450в
- Максимальный ток нагрузки - 40А
- Сечение провода - 4мм2
- Общая длина - 105 мм(±)2, длинна гибкой части 64 мм(±)2

## Описание:

- Изготовлена из многожильной меди сечением 4мм2 под клемму F2 (Нож 6,35мм).
- Наконечники изготовлены из латуни марки Л68 с гальваническим покрытием олово-висмут.
- Клемма защищена термоусаживаемой трубкой устойчивой к воздействию влаги масла бензина.
- Перемычки относятся к не восстанавливаемым и не ремонтируемым изделиям, подлежат замене при появлении на них следов коррозии, нагара и нагрева.
- Длительно допустимая температура нагрева жил не более +70 °С. Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С..
- Срок службы не менее 15 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки и эксплуатации.

Юр. Адрес :153013, г.Иваново, ул. Куконковых, д.141Д, офис 3
E-Mail: master@delvis.ru Наш сайт: http://delvis.ru/
Тел +7 (4932)50-20-40; 50-80-70